

Модельный ряд с характеристиками

| | VNL-1190STK | VNL-1590STi | VNL-1070STK | VNL-1570STK |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Диаметр вводимой трубки | 3,7 мм | 5,1 мм | 3,3 мм | 4,1 мм |
| Угол поля зрения | 80 град. | 100 град. | 85 град. | 85 град. |
| Глубина резкости | 3 - 50 мм | 3 - 50 мм | 3 - 50 мм | 3 - 50 мм |
| Изгиб дистального конца, вверх-вниз | 130 - 130 град. | 130 - 130 град. | 130 - 130 град. | 130 - 130 град. |
| Общая длина | 500 мм | 500 мм | 500 мм | 500 мм |
| Рабочая длина | 300 мм | 300 мм | 300 мм | 300 мм |

| | VNL8-J10 тонкий | VNL11-J10 стандартный | VNL15-J10 терапевтический |
|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Диаметр вводимой трубки | 2,9 мм | 3,6 мм | 4,9 мм |
| Рабочая длина | 300 мм | 300 мм | 300 мм |
| Угол поля зрения | 80 | 80 | 80 |
| Изгиб дистального конца, вверх-вниз | 130/130 | 130/130 | 130/130 |
| Общая длина | 500 мм | 500 мм | 575 мм |
| Длина инструментального канала, мм | 300 | 300 | 300 |