

## Модельный ряд с характеристиками

|                                | <b>EG-2490K</b>                                     | <b>EG-2790K</b>                                      | <b>EG-2990K</b>                                      | <b>EG-3490K</b>                                      | <b>EG-3890TK</b>                                    |
|--------------------------------|---|--|--|--|---|
| <b>Общая длина</b>             | 1373  | 1373   | 1373   | 1373   | 1373  |
| <b>Диаметр вводимой трубки</b> | 8,0   | 9,0  | 9,8  | 11,6   | 12,8  |
| <b>Диаметр рабочего канала</b> | 2,4   | 2,8  | 2,8  | 3,8  | 3,8, 2,8  |
| <b>Длина рабочей части</b>     | 1050  | 1050   | 1050   | 1050   | 1050  |
| <b>Поле зрения</b>             | 140°  | 140°   | 140°   | 140°   | 140°  |
| <b>Глубина резкости</b>        | 4 – 100 мм  | 4 – 100 мм   | 4 – 100  | 4 – 100 мм   | 4 – 100 мм  |
| <b>Изгиб дистального конца</b> | вверх 210,<br>вниз 120,<br>вправо 120,<br>влево 120 | вверх 210,<br>вниз 120,<br>вправо 120,<br>влево 120. | вверх 210,<br>вниз 120,<br>вправо 120,<br>влево 120. | вверх 210,<br>вниз 120,<br>вправо 120,<br>влево 120. | вверх 210,<br>вниз 120,<br>вправо 120,<br>влево 120 |